



Etylacetat, Brännbar gas

Combigasdetektor - Analog, Modbus, Relä, CGD April.16

Utmärkande Egenskaper



- Kapslingsgrad IP65
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m2 samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå
- Analog utgång 4-20mA, 2-10Vdc, Modbus, CGD-bus
- Stand alone enhet med 3 st reläutgångar



Väggmontering



Kanalmontering

CECT 100C	Combigasdetektor Etylacetat 0-100%LEL 4-20mA 16-29Vdc	9000
CECT 100CM	Combigasdetektor Etylacetat 0-100%LEL 4-20mA 16-29Vdc Modbus	9500

XECT 100	Sensorhuvud Etylacetat 0-100%LEL för utbyte (3 års livslängd)	3000
CDISP	Display visande aktuellt mätvärde	2500

CPS 230	Strömförsörjning 90-240Vac/15VA	500
CRELECT	3 st reläutgångar för olika larmnivåer standard 10% resp. 20% av 100%LEL ..	1000

CSTOP	Tryckknappsavstängning med digital extern ingång, inbyggd i detektor	1700
CBUZLED	Summer med lysdiodsindikering i 3 färger, inbyggd i detektor	1500

CDUCT	Kit för kanalmontering	1500
DR 24/30	Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt	600
CSTAIN	Tillägg för utförande med rostfri kapsling	3000

REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
GKIT	Kalibreringskit	på begäran



Alarmerheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OA 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OA 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	5000
OA 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	5000



Varningsskyltar

Gasalarm IP54	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54	3000
Gasalarm IP65	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65	5000

