



# Etylen, Brännbar gas

## Combigasdetektor - Analog, Modbus, Relä, CGD

April.16

### Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 1,5-1,8m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m<sup>2</sup> samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå
- Analog utgång 4-20mA, Modbus, CGD-bus
- Stand alone enhet med 3 st reläutgångar

CE



Väggmontering



Kanalmontering

<b>CETH 100C</b>	Combigasdetektor Etylen 0-100%LEL 4-20mA 16-29Vdc .....	<b>9000</b>
<b>CETH 100M</b>	Combigasdetektor Etylen 0-100%LEL 4-20mA 16-29Vdc Modbus .....	<b>9500</b>
<b>SP 600</b>	Påkörningsskydd i rostfritt stål 6mm .....	<b>800</b>
<b>CSTAIN</b>	Tillägg för utförande med rostfri kapsling .....	<b>3000</b>

<b>XETH 100</b>	Sensorhuvud Etylen 0-100%LEL för utbyte ( 3 års livslängd)	<b>3000</b>
<b>CDISP</b>	Display visande aktuellt mätvärde .....	<b>2500</b>
<b>CPS 230</b>	Strömförsörjning 90-240Vac/15VA .....	<b>500</b>
<b>CRELETH</b>	3 st reläutgångar för olika larmnivåer standard 10% resp. 20% av 100%LEL ..	<b>1000</b>

<b>CSTOP</b>	Tryckknappsavstängning med digital extern ingång, inbyggd i detektor .....	<b>1700</b>
<b>CBUZLED</b>	Summer med lysdiodsindikering i 3 färger, inbyggd i detektor .....	<b>1500</b>
<b>CDUCT</b>	Kit för kanalmontering .....	<b>1500</b>
<b>DR 24/30</b>	Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt .....	<b>600</b>
<b>CSTAIN</b>	Tillägg för utförande med rostfri kapsling .....	<b>3000</b>

<b>REG</b>	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min .....	<b>på begäran</b>
<b>GAS</b>	Kalibreringsgas 17 liter .....	<b>på begäran</b>
<b>GKIT</b>	Kalibreringskit .....	<b>på begäran</b>

### Alarmenheter

<b>AAW 24</b>	Varningssiren 24Vdc 98dB .....	<b>1500</b>
<b>AAW 230</b>	Varningssiren 230Vac 98dB .....	<b>2000</b>
<b>OA 24</b>	Blixtljus 24Vdc röd .....	<b>1500</b>
<b>OAW 24</b>	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB .....	<b>3000</b>
<b>OAW 230</b>	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB .....	<b>5000</b>
<b>OAW 24T</b>	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB .....	<b>5000</b>



SP 600



### Varningsskyltar

<b>Gasalarm IP65</b>	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc 30Watt .....	<b>5000</b>
<b>Gasalarm IP54</b>	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54 .....	<b>3000</b>
<b>PS 24BUZ</b>	Strömförsörjning 24Vac/dc med summer .....	<b>1000</b>
<b>PS 230</b>	Strömförsörjning 230Vac .....	<b>800</b>
<b>PS 230BUZ</b>	Strömförsörjning 230Vac med summer .....	<b>1800</b>

