



Ozon, Giftig gas Combigasdetektor - Analog, Modbus, Relä, CGD

April.16

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Driftområde -10...+45C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m², tumregel
- Analog utgång 4-20mA, 2-10Vdc, Modbus, CGD-bus
- Stand alone enhet med 3 st reläutgångar



Väggmontering



Kanalmontering

COZ 005C	Combigasdetektor Ozon 0-5ppm 4-20mA 16-29Vdc C-bus	16000
COZ 005M	Combigasdetektor Ozon 0-5ppm 4-20mA 16-29Vdc Modbus	19000

SP 600	Påkörningsskydd i rostfritt stål 6mm	800
CSTAIN	Tillägg för utförande med rostfri kapsling	3000



SP 600

XOZ 100	Sensorhuvud Ozon 0-5ppm för utbyte (2 års livslängd)	12000
CDISP	Display visande aktuellt mätvärde	2500
CPS 230	Strömförsörjning 90-240Vac/15VA	500
CRELOZ	Reläkort alarmnivå låg/medium/hög xxxxx ppm	1000
CSTOP	Tryckknappaavstängning med digital extern ingång, inbyggd i detektor	1700
CBUZLED	Summer med lysdiodeindikering i 3 färger, inbyggd i detektor	1500

CDUCT	Kit för kanalmontering	1500
DR 24/30	Likspänningsaggregat 24Vdc	600
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
GKIT	Kalibreringskit	på begäran



Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	5000
OAW 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	5000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc	3000
Gasalarm IP54	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54	3000
PS 24BUZ	Strömförsörjning 24Vac/dc med summer	1000
PS 230	Strömförsörjning 230Vac	800
PS 230BUZ	Strömförsörjning 230Vac med summer	1800

