



# Syrgas Gasdetektor med analog utsignal

April.17

## Utmärkande Egenskaper



- Kapslingsgrad IP65
- Valfri sensorlivslängd 2, 3, 5 eller 7 år
- Valbart mellan 2-10Vdc eller 4-20mA
- Driftområde -10...+50C
- Monteringshöjd lågt eller högt beroende på undanträngande gas (se AP:s hemsida Gas/Syre)
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m2 samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå



Väggmontering



Kanalmontering

|           |                                                                                |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| AO2 025/2 | Syrgasdetektor 0-25Vol % 2-10Vdc/ 4-20mA, 16-29Vdc ( 2års livslängd) .....     | 5000 |
| AO2 025/3 | Syrgasdetektor 0-25Vol % 2-10Vdc/ 4-20mA, 16-29Vdc ( 3års livslängd) .....     | 6000 |
| AO2 025/5 | Syrgasdetektor 0-25Vol % 2-10Vdc/ 4-20mA, 16-29Vdc ( 5års livslängd) .....     | 9000 |
| AO2 025/7 | Syrgasdetektor 0-25Vol % 2-10Vdc/ 4-20mA, 16-29Vdc ( 7års livslängd)på begäran |      |
| SP 600    | Påkörningsskydd i rostfritt stål 6mm .....                                     | 800  |
| ASTAIN    | Kapsling i rostfritt stål .....                                                | 3000 |



SP 600

|           |                                                                     |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| ZO2 025/2 | Sensorhuvud Syrgas 0-25Vol %2-10Vdc/4-20mA utbyte (2 års livslängd) | 4500       |
| ZO2 025/3 | Sensorhuvud Syrgas 0-25Vol %2-10Vdc/4-20mA utbyte (3 års livslängd) | 5500       |
| ZO2 025/5 | Sensorhuvud Syrgas 0-25Vol %2-10Vdc/4-20mA utbyte (5 års livslängd) | 8500       |
| ZO2 025/7 | Sensorhuvud Syrgas 0-25Vol %2-10Vdc/4-20mA utbyte (7 års livslängd) | på begäran |

|          |                                         |      |
|----------|-----------------------------------------|------|
| ADUCT    | Kit för kanalmontering .....            | 1500 |
| DR 24/30 | Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt ..... | 600  |

## Alarmenheter

|         |                                                                           |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| AAW 24  | Varningssiren 24Vdc 98dB .....                                            | 1500 |
| AAW 230 | Varningssiren 230Vac 98dB .....                                           | 2000 |
| OA 24   | Blixtljus 24Vdc röd .....                                                 | 1500 |
| OA 24   | Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB .....                   | 3000 |
| OA 230  | Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB .....                  | 5000 |
| OA 24T  | Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB ..... | 5000 |



## Varningsskyltar

|               |                                                        |      |
|---------------|--------------------------------------------------------|------|
| Gasalarm IP65 | Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65 ..... | 5000 |
| Gasalarm IP54 | Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54 ..... | 3000 |
| PS 24BUZ      | Strömförsörjning 24Vac/dc med summer .....             | 1000 |
| PS 230        | Strömförsörjning 230Vac .....                          | 800  |
| PS 230BUZ     | Strömförsörjning 230Vac med summer .....               | 1800 |

