



Ozon, Giftig Gas Stand Alone Detektor Relä och Analog utgång

Sep.18

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- CE
- Olika larmnivåer kan programmeras
- Monteringshöjd 0,3-0,4m över golv
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m² samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå
- Analog utgång 4-20mA eller 2-10Vdc
- 2 st valfria programmerbara reläutgångar
- Upp till 2 mätningar av olika gaser i en och samma enhet
- Inga programmeringsverktøy för set-up
- Inbyggd summer med larmindikering som tillval
- Ytterligare extern gasdetektor kan anslutas
- Kortslutningssäkra anslutningar



24Vac/dc matningsspänning (12Vdc på begäran)

RO3 005 Ozone 0-5ppm (0-5000ppb) (2års livslängd) 19000

230Vac matningsspänning

RO 005/3 Ozone 0-5ppm (0-5000ppb) (2års livslängd) 20000

24Vac/dc matningsspänning, display och manövertryckknappar (12Vdc pa begäran)

RO3 005D Ozone 0-5ppm (0-5000ppb) (2års livslängd) 10000

230Vac matningsspänning, display och manövertryckknappar

RO3 005D/3 Ozone 0-5ppm (0-5000ppb) (2års livslängd) 23000



Ozon, Giftig Gas Stand Alone Detektor Relä och Analog utgång

Sep.18

Utbytesessensorer		
ZOZ 005	Sensorhuvud 0-5ppm (0-5000ppb) 2 årslivslängd	14000



GS Select	Gasvälvjare	2000
-----------	-------------------	------

SP 600	Påkörningsskydd i rostfritt stål	600
--------	--	-----



DR 24/30	Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt	600
----------	---	-----

USV 90/240 12	Batteriströmförsörjning 90-240V/24V 0,8Ah	5000
---------------	---	------

SP 600

SDUCT	Kit för kanalmontering	1500
-------	------------------------------	------

Alarmenheter

OAW Built-in	Summer med lysdiodsindikering , inbyggd i detektor	1800
--------------	--	------



AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
--------	--------------------------------	------

AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
---------	---------------------------------	------

OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
-------	---------------------------	------

OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
--------	---	------

OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	4500
---------	--	------

OAW 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	4000
---------	---	------

Varningsskyltar

Gasalarm IP65	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65	5000
---------------	--	------

Gasalarm IP54	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54	3000
---------------	--	------



Större kapsling

XL House	Tillägg för större kapsling 90x130x57	900
----------	---	-----

XXL House	Tillägg för större kapsling 130x130x75 (nödvändigt med tillval av UPS)	1300
-----------	--	------