



Luftkvalitetsdetektor Gascentral för 1 till 2 detektorer

Aug.14

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Utgångssignal 0(2)-10Vdc/(0)4-20mA valbart
- RS485/19200Baud för olika typer av bussar
9600Baud at Modbus (option)
- Option med intern summer och värmeelement
- 4-20mA analog ingång för extern detektor
- Beräknad sensorlivslängd mer än 10 år
- 4 st reläutgångar för 4 st larmnivåer
- Statusindikering med lysdioder
- Nogrannhet +/-150ppm
- Inbyggd summer
- Driftområde -10...+50C (-40C med värmeelement)
- Monteringshöjd olika beroende på gastyp
- 1 st Gasdetektor inbyggd
- Operatörspanel med display



CE

VOC

VOC 2024	Gascentral 0-2000ppm 24Vac/dc	10000
VOC 2230	Gascentral 0-2000ppm 90-250Vac	12000
VOC 4024	Gascentral 0-4000ppm 24Vac/dc	10000
VOC 4230	Gascentral 0-4000ppm 90-250Vac	12000

MOD	Protokoll för Modbus RTU	500
CUST	Protokoll enligt kundens specifikation	på begäran
DUCT VOC	Tillsats för kanalmontering	2000
POW 1	Reläkort med 1 reläer 250Vac, 5A, potentialfria, växlande	2000
POW 2	Reläkort med 2 reläer 250Vac, 5A, potentialfria, växlande	3000
POW 3	Reläkort med 3 reläer 250Vac, 5A, potentialfria, växlande	4000
EPS	Batteri back-up 60 minuter	4000
HEAT	Temperaturkontrollerat uppvärmningselement 3C +/- 2 grader	1000
STAIN	Tillägg för kapsling i rostfritt stål	på begäran

Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
BLINK	Inbyggd blinkljus	1000
FLASH	Inbyggd blixtljus grön, röd eller gul 24Vdc	3500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	5000
HORN	Inbyggd varningssiren upp till 101db	3000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt (blink) "GASALARM" 24Vac/dc	3000
----------	---	------

