



Ventilställdon upp till 1500N, 5-60mm slaglängd Modulerande eller öka/minska

Mar.14

Utmärkande Egenskaper

- 0(2)-10 Vdc alternativt 4-20 mA valbart
- Sekvensreglering 0-5Vdc/ 5-10Vdc, 2-6Vdc/6-10Vdc
- Återföringssignal 2-10Vdc (4-20mA på begäran)
- Öka/Minska reglersignal
- Handmanöverdon
- Lägesindikering
- Ställkrafter 600N - 1000N - 1500N
- Gångtider 15 - 20, -30sekunder, öka/minska 60 sek.
- 2 olika modeller för lång och kort spindel(S)
- Adaptrar till främmande ventiler



CE

MRL

Typ	Gångtid mod.(ö/m)	Slaglängd mod.(ö/m)	Spännings- matning	SEK PRIS
MRL4 600	15 sek (60)	5-15mm (5-60mm)	24Vac/dc	3500
MRL4 1000	20 sek (60)	15-25mm (5-60mm)	24Vac/dc	4000
MRL4 1500	30 sek (60)	25-60mm (5-60mm)	24Vac/dc	5000
MRL4 600S	15 sek (60)	5-15mm (5-60mm)	24Vac/dc	3500
MRL4 1000S	20 sek (60)	15-25mm (5-60mm)	24Vac/dc	4000
MRL4 1500S	30 sek (60)	25-60mm (5-60mm)	24Vac/dc	5000
MRL3 600	15 sek (60)	5-15mm (5-60mm)	230Vac	6000
MRL3 1000	20 sek (60)	15-25mm (5-60mm)	230Vac	7000
MRL3 1500	30 sek (60)	25-60mm (5-60mm)	230Vac	8000
MRL3 600S	15 sek (60)	5-15mm (5-60mm)	230Vac	6000
MRL3 1000S	20 sek (60)	15-25mm (5-60mm)	230Vac	7000
MRL3 1500S	30 sek (60)	25-60mm (5-60mm)	230Vac	8000
DMRL	Hjälpkontakter			900
STH 48	Spindelvärmare för temperaturer under 0 grader			1500
AG 51	Ventiladapter för AP-ventiler med M40 gäng (förutom VMB/VSB/VSBF/VMBF)			600
AG 53	Satchwell/ Osby ventiler			1200
TAC Venta	Erfordras ej			0
ESBE	Erfordras ej			0
Cazzaniga	Erfordras ej			0
AP-ventil	Erfordras ej för 2TGB.F/ 3TGB.F			0
AG 52	AP-ventiler VMB/VSB/VSBF/VMBF			300
AG 63	AP-ventiler VMB/VSB/VSBF/VMBF kort spindel			600
AG 60-03	Landis VVF45/ VVG41/ VXG41, VVF51, VVF52, VXF31, VXF61, VVF61, VXG11, VVG11, VFG34			1200
AG 60-07	Danfoss VR/VF (S) modeller			1200
AG 60-08	TAC DN15-V298			1200
AG 60-09	TAC DN15-V2xx/ V3xx			1200
AG 60-10	Honeywell V176A.B, V538C 1/4", V5011A			1200
AG 66	Johnson VB7816-2111			1200
AG 67	Johnson BM-3018-3300			1200
AG 70-10	Siemens ventiler dia 10			1000
AG 70-14	Siemens ventiler dia 14			1000